

SSA-S2100/S2101

Устройство контроля доступа по времени и количеству посещений с помощью бесконтактной/смарт-карты и PIN-кода



Основные особенности

- Считывающее устройство для бесконтактных карт с частотой 125 кГц/смарт-карт с частотой 13,56 МГц и PIN-код
- Двойное назначение: контроль доступа и учет времени и числа посещений
- 10000/20000 пользователей, идентифицируемых по коду и буферы на 20000/10000 событий (по выбору)
- 4 уровня настроек времени открытия двери по индивидуальному коду пользователя
- Настройка расписаний времени в соответствии с индивидуальным кодом, входной порт, выходной порт и режим считывания
- Сетевое сообщение через RS-232, RS-485 и встроенному TCP/IP
- 4 входа, 4 выхода (2 релейных выхода)
- 26/34-битовый ввод/вывод Wiegand
- Отображение имени пользователя на ЖК-дисплее
- Режим прохода по 2 человека/функция открытия по сигналу непосредственной опасности
- Графический ЖК-дисплей с поддержкой нескольких языков

Технические характеристики

	SSA-S2100	SSA-S2101
БУФЕРЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/СОБЫТИЙ		
Всего имен пользователей	до 20000 пользователей	
Буферы события	буфер на 20000 событий	
ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ		
Метод	RFID, PIN-код	
ВХОД/ВЫХОД		
Порт читателей	1 (26/34-битовый Wiegand, 4/8-битовый Burst для PIN-кода для исключения повторного прохода)	
Входной порт	4 (кнопка выхода, датчик двери, Доп#1, Доп#2)	
Выходной порт	2 (релейные выходы с 2 контактами типа C/12 - 18 В пост. тока, макс. 2 А) 1 (выход TTL/5 В пост. тока, макс. 20 мА) 1 (26/34-битовый выход Wiegand 0,1), 26-битовый Wiegand - SSA-S2100 34-битовый Wiegand - SSA-S2101	
Индикатор	3 индикатора (красный, зеленый, желтый)	
Звуковой сигнал	пьезо-зуммер	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Частота/формат	125 кГц/Samsung	13,56 МГц/MIFARE
Экранное меню	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский	
Вывод голоса	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский	
ЖК-дисплей	Графический ЖК-дисплей (128 x 64 точек), область просмотра: 72,5 x 39,5 мм (2,85 x 1,56 дюйма)	
Клавиатура	Номерная клавиатура на 24 клавиши (включая 12 функциональных кнопок) с подсветкой	
Связь	TCP/IP, RS-232, RS-422, RS-485 (макс. 32 канала)	
УСЛОВИЯ		
Рабочая температура	0°C - +50°C (+32°F - +122°F)	
Рабочая влажность	до 90% (относительная)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока/макс. 420 мА	
Потребляемая мощность	Макс. 5,0 Вт	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	Серебристый и черный/поликарбонат	
Размеры (ШxВxГ)	191,5 x 159,5 x 44 мм (7,54 x 6,28 x 1,73 дюйма)	
Вес	710 г (1,57 фунта)	
РАСПИСАНИЯ		
Код времени	10	
Интервал времени	5	
Код праздничного дня	10	
Праздник	100	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

